

Terminál BM-F900 - Multimediální docházkový a přístupový systém

Popis

Multimediální docházkový terminál BM-F900 s barevným TFT displejem a hlasovým výstupem nabízí vysokorychlostní algoritmus čtení otisků se senzorem otisků prstů od firmy SecuGen. Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím a elektrostatickému výboji. Možnost identifikace pomocí otisku prstů, hesla, karty nebo kombinací některé z těchto ověřovacích metod.

Možnost komunikace přes LAN, RS232 a USB Flash disk. Terminál je plně počestěn včetně česky mluvených hlasových povelů.



Spolu s programem Docházka 3000 a Docházka Start se používá jak pro otevírání dveří, tak i jako terminál na zadávání příchodů, odchodů a 20 možných kódů přerušení či absencí navíc s možností zadání neomezeného množství kódů typu práce například pro sledování práce na zakázkách, projektech, strojích atd. Dále umožňuje čipovat neomezený počet úkonů úkolové mzdy. Terminál lze tedy plnohodnotně použít jak pro přístup, tak pro docházku. Je dodáván se standardním 3,5" barevným TFT displejem a česky namluveným hlasovým výstupem. Terminál je stejně většina ostatních plně počestěn. Konfigurací terminálu můžete sami nastavení voleb na obrazovce terminálu změnit například pro jiné typy absencí, jako je náhradní volno a podobně.



Možnosti komunikace s PC

- přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet terminálů
- přes sériový Com port (RS232) - přímo připojen do PC
- přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technická specifikace:

- * Senzor: SecuGen (čtení vlhkých, suchých i poškozených otisků prstů)
- * Kapacita otisků prstů: 3 000 otisků
- * Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)
- * Vzdálená správa přes SW Docházka 3000
- * Kapacita transakcí: 30 000 záznamů
- * Obrazovka: Barevná 3,5" TFT obrazovka, vše v češtině
- * Doba ověření: pod 1 vteřinu
- * Platforma: ZEM500 (8M Flash)
- * CPU: 32bit ZK6001 Microprocessor

- * Algoritmus: Version ZKfinger VX10.0
- * Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR)
- * FAR: < 0,0001 %
- * FRR: < 0.01 %
- * Rozhraní: TCP/IP, RS232, RS485, USB host a klient, 26-bit Wiegand vst/výst
- * Funkční klávesy: 8 programovatelných funkčních kláves
- * Rozměry: 210 (š) x 145 (d) x 45 (v) mm
- * Standard: programovatelné zvonění, SMS, T9 vkládání textu, 12V UPS
- * Napájecí napětí: 12V
- * Volitelné: karty Proximity/HID/Mifare, Wi-Fi
- * Provozní teplota: -10 °C až +55 °C
- * Provozní vlhkost: 20 % - 80 %
- * Počestění: kompletní počestění včetně menu a mluvených hlasových povelů.

Podporované systémy: Docházka 3000, Docházka Start, Docházka Cloud

Další informace na webu: <http://www.dochazka.eu/>

Rychlá srovnávací tabulka vlastností terminálů:

	BM-F630	BM-F702	BM-F900	BM-F201	BM-F108	BM-F060	BM-F302
Cena (s daní)	8 960,-	13 900,-	24 000,-	9 470,-	6 880,-	4 900,-	29 200,-
ID otiskem	Ano	Ano	Ano		Ano	Ano	Ano
ID heslem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ID karta, čip		Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Absence	5	3 nebo 20*	7 nebo 20*	3			5 nebo 20*
Typy práce		Ano	Ano				Ano
Prac.poměry		Ano	Ano				Ano
Úkony úkol.mzdy		Ano	Ano				Ano
Čeština	Ano	Ano	Ano	Ano			Ano
Barevný LCD	Ano		Ano		Ano	Ano	Ano
Mluvený hlas	Ano		Ano	Ano		Ano (EN)	Ano
Výstup zámku		Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Počet otisků	3 200	2 500	3 000		1 800	600	2 000
Připojení LAN	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Připoj.USB/Com	USB	Com	Com	Com			Com
USB Flash	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vzdálená správa	Ano	Ano	Ano	Ano			Ano
Zobrazí přesčas	Ano	Ano	Ano	Ano			
Foto							

*... Terminál umí dva režimy zadávání absenci (F-klávesou nebo číselně).